

G01モジュラーバルブシリーズ一覧

D

モジュラーバルブ

区分	名 称	バルブ形式	圧力調整範囲 (チェック弁クラッキング圧力) MPa	最大流量 ℓ/min	JIS記号	高さ mm	質量 kg	カタログ ページ
電磁弁	ソレノイドバルブ	SS-G01-**-R-**-31 SA-G01-**-**-31		100				E-1 E-22
圧力制御弁	リリーフバルブ (バランス形)	OR-G01-P ¹ ₃ -20	1:*~7 3:3.5~25 *印はD-16ページを ご参照ください。	50		40	1.5	D-13
		-W ¹ ₃ -20					2.3	
		-A ¹ ₃ -21					1.6	
		-B ¹ ₃ -21						
	ブレーキバルブ (ダイレクト形)	ORO-G01-W ¹ ₃ -20	1:0.8~7 3:3.5~21	20		40	1.5	D-19
		-A ¹ ₃ -20					1.4	
		-B ¹ ₃ -20						
	ダイレクト リリーフバルブ (ダイレクト形)	ORD-G01-W ¹ ₃ -20	1:0.8~7 3:3.5~21	20		40	1.5	D-23
		-A ¹ ₃ -20					1.4	
		-B ¹ ₃ -20						
	レデューシングバルブ (ダイレクト形)	OG-G01-P ^C ₁₋₂ -21	C:0.15~3.5 1:0.8~7 2:3.5~16	50		40	1.3	D-28
		-A ^C ₁₋₂ -21					D-37	
		-B ^C ₁₋₂ -21						
	バランス形 レデューシングバルブ	OGB-G01-P ^C ₁₋₃ -20	C:0.15~3.5 1:0.8~7 3:3.5~21	40		40	1.9	D-35
		-A ^C ₁₋₃ -20						
		-B ^C ₁₋₃ -20						
	プレッシャ コントロールバルブ (シーケンスバルブ)	OQ-G01-P ² ₃ -20	1:0.8~7 3:3.5~21	40		40		D-47
	プレッシャ コントロールバルブ (カウンタバランス バルブ)	OCQ-G01-A ¹ ₂ -20	1:0.8~7 2:3.5~14				1.1	D-50
		-B ¹ ₂ -20						
流量制御弁	フローレギュレータ バルブ	OY-G01-T-20		50		40	1.0	D-55
	チェック付 フローレギュレータ バルブ	OCY-G01-P-20	(0.04)					
	メータアウト フローレギュレータ バルブ	OCY-G01-W-Y-20	(0.08)	50		40	1.3	D-55
		-A-Y-20					1.2	
		-B-Y-20						
	メータイン フローレギュレータ バルブ	OCY-G01-W-X-20	(0.08)	50		40	1.3	D-55
		-A-X-20					1.2	
		-B-X-20						
	フローコントロール バルブ	OF-G01-P20-20		(制御 流量) 差圧 7 { 71.4 } : 0.1~20 差圧 21 { 214 } : 0.3~20		40	1.2	D-63

G01モジュラーバルブシリーズ一覧

区分	名 称	バルブ形式	圧力調整範囲 (チェック弁クラッキング圧力) MPa	最大流量 ℓ/min	JIS記号	高さ mm	質量 kg	カタログ ページ
流量 制 御 弁	メータアウト フローコントロール バルブ	OCF-G01-W40-Y-30	(制御 流量) 差圧 7:0.1~40 差圧25:0.5~40 (0.08)	40		40	1.7	D-63
		-A40-Y-30					1.5	
		-B40-Y-30					1.7	
	メータイン フローコントロール バルブ	OCF-G01-W40-X-30					1.5	
		-A40-X-30					1.7	
		-B40-X-30					1.5	
方向 制 御 弁	チェックバルブ	OC-G01-P ¹ ₂ -21 ₃	クラッキング圧力 (1:0.04) (2:0.35) (3:0.50) *差動回路用	50		40	1.0	D-69
		T ¹ ₂ -21 ₃					1.2	
		-A ¹ ₂ -21 *					1.0	
		-AP ¹ ₂ -20 *					1.0	
	バキューム チェックバルブ	OCV-G01-W-20	(0.015)	50		40	1.2	D-76
	パイロット チェックバルブ	OCP-G01-W ¹ ₂ -(F)-21	クラッキング圧力 (1:0.2) (2:0.5) (補助記号) 開弁比 標準:親弁37% F:小弁 6% 親弁51%	50		40	1.2	
-A ¹ ₂ -(F)-21								
-B ¹ ₂ -(F)-21								
複 合 弁	二圧 レデュースングバルブ	OGS-G01-P ^C _C -K(R)-**30 高圧側 低圧側 電源表示:D1,D2,E1,E2	C:0.2~3.5 1:0.8~7 2:3.5~14	40		90	4.9	D-44
そ の 他	ゲージ取付ブロック	OK-G01-P-(H)-20		50		25 (H:40)	0.6 (H:1.0)	D-81
		-T-(H)-20						
		-W-(H)-20						
	2速プレート	OB-G01-W-(H)-20		50		25 (H:40)	1.5 (H:25)	D-83
	閉止プレート	MOB-G01-(H)-10		-		20	0.3	D-85
	フリーフロープレート	MOB-G01-A-10	50		36	0.6		
		-B-10						
	ベースブロック (多連ブロック)	MOB-01X-B*-10	B:A,Bポート 片面取出 *:2~6連数			-	-	D-93
		-01Y-W*-10	W:A,Bポート 両面取出 *:1~6連数					D-87
	サブプレート	MSA-01Y-10 MSA-01Y-T-10	無印:裏面取出 T:側面取出					