NACHi

フランジタイプ
チェックバルブ・スロットルバルブ
パイロットオペレートチェックバルブ

1300ℓ/min
25MPa



特　長

①大容量でのフランジ接続に対応する新規格、日本油圧工業会規格（JOHS）適合シリーズです。

②従来品にくらべ、高圧・大容量化がはかられています。

仕　様

取付寸法等詳細については別途お問い合わせください。

	形式 フランジ接続形	呼び径 （サイズ）	最高使用圧力 MPa	定格流量 ℓ/min	クラッキング圧力 MPa	質量 kg	日本フルードパワー工業会規格 適合規格番号
ライトアングルチェックバルブ	CA-F06-1-30 2 3	3/4	25	125	0.04 0.35 0.50	3.8	JFPS1009
	CA-F10-1-30 2 3	1 1/4		300	0.04 0.35 0.50	7.5	
	CA-F16-1-30 2 3	2		600	0.04 0.35 0.50	20.1	
	CA-F24-1-30 2 3	3		1300	0.04 0.35 0.50	63	
パイロットオペレートチェックバルブ	CP-F06-1-∗-30 2	3/4	25	125	0.2 0.5	6.4	JFPS1010
	CP-F10-1-∗-30 2	1 1/4		250	0.2 0.5	11.5	
	CP-F16-1-∗-30 2	2		600	0.2 0.5	32	

	形式 フランジ接続形	呼び径 （サイズ）	最高使用圧力 MPa	定格流量 ℓ/min	クラッキング圧力 MPa	質量 kg	日本フルードパワー工業会規格 適合規格番号
スロットルバルブ	(C)FR-F06-30	3/4	25	85	0.1	4.7	JFPS1012
	(C)FR-F10-30	1 1/4		230		11.0	
	(C)FR-F16-30	2		500		21.5	