

ケーブル内蔵型 スポット溶接ロボット(コンパクト)



ケーブル内蔵中空アーム

中空構造のアーム内に溶接ケーブル・ホース類をスッキリ内装

- ケーブルの飛び出しによる周辺装置との干渉を回避
- 手首動作によるケーブルの挙動が安定化、信頼性向上
- 溶接ケーブルをアームに内蔵することでオフライン教示を容易化

コンパクトボディ

- ロボット全高を抑え、大型ロボットと組み合わせた多段設置が可能

ケーブル内蔵型スポット溶接ロボット(コンパクト)

本体仕様

項目		仕様	
タイプ		100kg可搬中空超コンパクト※1	100kg可搬中空コンパクト
構造		関節形	
自由度		6	
駆動方式		ACサーボ方式	
最大動作範囲	第1軸	$\pm 3.14\text{rad} (\pm 180^\circ)$	
	第2軸	$-2.09 \sim +1.05\text{rad} (-120 \sim +60^\circ)$	$-2.09 \sim +1.05\text{rad} (-120 \sim +60^\circ)$
	第3軸	$-2.18 \sim +1.57\text{rad} (-125 \sim +90^\circ)$	$-2.64 \sim +1.57\text{rad} (-151 \sim +90^\circ)$
	第4軸	$\pm 3.66\text{rad} (\pm 210^\circ)$	
	第5軸	$\pm 2.18\text{rad} (\pm 125^\circ)$	
	第6軸	$\pm 3.66\text{rad} (\pm 210^\circ)$	
最大速度	第1軸	2.37rad/s (136°/s)	
	第2軸	2.00rad/s (115°/s)	
	第3軸	2.79rad/s (160°/s)	
	第4軸	3.66rad/s (210°/s)	3.93rad/s (225°/s)
	第5軸	3.05rad/s (175°/s)	
	第6軸	5.41rad/s (310°/s)	5.50rad/s (315°/s)
可搬質量	手首部	100kg	
	第1アーム上※2	20kg	
手首許容静負荷トルク	第4軸	830N・m	650N・m
	第5軸	830N・m	650N・m
	第6軸	441N・m	315N・m
手首許容最大慣性モーメント※3	第4軸	85kg・m ²	
	第5軸	85kg・m ²	
	第6軸	45kg・m ²	
位置繰り返し精度※4		$\pm 0.06\text{mm}$	
設置方法		床置	
設置条件		周囲温度：0～45℃※5 周囲湿度：20～85%RH（結露無きこと） 据付面への許容振動：0.5G（4.9m/s ² ）以下	
騒音レベル※6		79.6dB	
本体質量		690kg	750kg

1[rad] = 180/π[°], 1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]
※1:ロボット型式は、「100kg可搬中空超コンパクト」の場合SRA100HSとなります。詳しくは当社までお問い合わせください。
※2:第1アーム上負荷は、取り付け場所、手首負荷質量により変化します。
※3:手首許容慣性モーメントは、手首負荷条件により異なりますので、注意してください。
※4:「JIS B 8432」に準拠しています。
※5:海拔1000m以下でご使用の場合です。許容高度を超える場合、周囲温度が制約を受けます。
※6:JIS Z 8737-1 (ISO 11201)に従って測定したA荷重等価騒音レベルです。(定格負荷、最高速度での運転)

NACHI
株式会社 不二越

www.nachi-fujikoshi.co.jp

本社	Tel:03-5568-5111	Fax:03-5568-5206	東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル17F 〒105-0021				
ロボット事業部	Tel:076-423-5135	Fax:076-493-5252	富山市不二越本町1-1-1 〒930-8511				
東日本支社	Tel:03-5568-5286	信州営業所	Tel:0268-28-7863	中国四国支店	Tel:082-568-7460	株式会社 ナチ常盤	Tel:03-6252-3677
北海道営業所	Tel:011-782-0006	中日本支社	Tel:052-769-6825	九州支店	Tel:092-441-2505	株式会社 ナチ北陸	Tel:076-424-3991
山形営業所	Tel:0237-71-0321	東海支店	Tel:053-454-4160	株式会社 ナチ関東	Tel:03-5568-5190		
福島営業所	Tel:024-991-4511	北陸支店	Tel:076-425-8013	株式会社 ナチ関西	Tel:06-7178-2200		
北関東支店	Tel:0276-46-7511	西日本支社	Tel:06-7178-5105	株式会社 ナチ東海	Tel:052-769-6911		

サービス拠点

北関東サービスセンター	Tel:0276-33-7888	東海サービスセンター	Tel:0565-29-5811	中国四国サービスセンター	Tel:082-284-5175	北陸サービスセンター	Tel:076-423-6283
東北サービスセンター	Tel:022-358-7752	浜松事務所	Tel:053-454-4160	岡山事務所	Tel:0866-90-3407		
西関東サービスセンター	Tel:0467-71-5115	関西サービスセンター	Tel:072-806-3381	九州サービスセンター	Tel:093-434-9133		


●製品改良のため、定格、仕様、外寸などの一部を予告なしに変更することがあります。
●本製品の最終使用者が軍事関係、または兵器等の製造用に使用する場合、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがあります。輸出される際には、十分な審査及び必要な輸出手続きをお取り下さい。

*The specifications are subject to changes without notice.

*In case that an end user uses this product for military purpose or production of weapon, this product may be liable for the subject of export restriction stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Please go through careful investigation and necessary formalities for export.

外形寸法及び動作範囲

100kg可搬中空超コンパクト



100kg可搬中空コンパクト

